

# SMS EMX

## Савалгаат Эмульсийн Тэсрэх Бодис



### SMS EMX

SMS EMX, өдөөгчид мэдрэмтгий тэсрэх бодис нь цохилтын хүч болон нунтаглах чадварыг дээд зэрэгт хүргэсэн өндөр хүчин чадалтай бүтээгдэхүүн юм. Дотроо төрлөөсөө хамаарч зөөлөн, дундаж, хатуу болон хэт хатуу хөрсөнд зориулалттайгаар үйлдвэрлэгддэг.

### Онцгой чанар

- Химийн хувьд удаан тогтвортой учир аюулгүй ажиллагааг хангаж, өндөр хүчин чадлаа хадгалдаг.
- Устай цооногт хэрэглэхэд тохиромжтой. Усанд эсэргүүцэл сайтай учир усанд олон өдөр болсонд чанараа алдахгүй
- Зөв хадгалсан тохиолдолд удаан хугацаанд чанараа хадгална..
- Бүтээгдэхүүн нь хангалттай хугацааны дараагаар аюулгүй бодис болон задралд орно.

### Өдөөх

Энэхүү өдөөгчид мэдрэмтгий бодис нь олон төрлийн диаметртэй үйлдвэрлэгддэг. Өдөөгчөөс гадна тэслүүрээр өдөөгдөх бусад тэсрэх бодисоор өдөөгдөх боломжтой. Хэрэглэхийн өмнө компаний мэргэжилтнүүдтэй холбогдох нь зүйтэй Эмульсийн уутыг цооногт хийхийн өмнө зүсэх нь цооногт илүү сайн багтаж өгөх ба үр дүн ч сайжирна.

### Техникийн үзүүлэлт

Термодинамик болон техник үзүүлэлт	SMS EMX
Детонацийн хурд (VOD)	3800 - 6340 м/с
Энерги	3434 кж/кг
Детонацийн хурд	2240-2858 <sup>0</sup> К
Хийн эзэлхүүн	965-1032 л/кг
Нягт	1,18-1,24 г/см <sup>3</sup>
Тэсрэлт авах туйлын голч	80мм

### Савлагаа болон бүтээгдэхүүний мэдээлэл

SMS EMX эмульсийн тэсрэх бодис нь полиэтилен уутанд хоёр талдаа хавчаараар хаагдаж үйлдвэрлэгддэг. Стандарт диаметрийг доор үзүүлэв. Энэхүү савлагаат тэсрэх бодисууд нэг хайрцагт 24кг-аар савлагддаг.

Стандарт диаметр болон урт (мм)	Жин (кг)	Хайрцаг дахь тоо (ш)
90x450	3,00	8
120x380	4,00	6
140x420	6,00	4
180x360	12,00	2

### Хадгалалт

Агааржуулалт бүхий зориулалтын хуурай магазинд хадгална. Нарны шууд тусгалаас хол байлгах хэрэгтэй

### Тээвэрлэлт

НҮБ нэршил : Тэсрэх бодис  
НҮБ дугаар : Төрөл В 0082  
IMDG : 1.1 D

